

**PRODUCTO:** Brillo Plata  
**FAMILIA:** Alta Decoración  
 530  
**REVISION:** 2  
**FECHA:** 11/9/2003


**DESCRIPCIÓN**

Pintura translúcida para efectos especiales de alta decoración.

**RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIÓN**

Para dar sorprendentes efectos decorativos a los acabados. Se aplica sobre superficies devidamente preparadas y lisas, sin sombras ni defectos.

**PROPIEDADES**

Fácil de aplicar.  
 Gran brochabilidad.  
 No es cubriente.  
 Translucido.  
 Lavabilidad máxima.

**SISTEMA DE APLICACIÓN**
**Diluyente:**

Agua

**Herramientas:**

Brocha, rodillo y pistola

**Limpieza:**

Agua, después de su uso.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>Aspecto</b>	Translúcido
<b>Adherencia</b>	Buena
<b>Color</b>	Lechoso con reflejos plateados.
<b>Peso específico a 20 C°</b>	1.08 ±0.05
<b>Viscosidad (Bookfield 7 / 100 r.p.m.)</b>	3000-3800 cP a 20° C
<b>Determinación índice brillo</b>	4.6 (60°) / 17.6 (85 °) (GARDNER micro-TRI-gloss)
<b>Pigmento</b>	Especiales
<b>Rendimiento aproximado</b>	12-15 m2 por L. y mano aproximadamente.
<b>Secado al tacto</b>	1 hora
<b>Secado al repintado</b>	4 horas

Según temperatura y humedad ambiente



**PREPARACIÓN DEL SOPORTE**

<b>Soportes nuevos</b>	<b>Soportes deteriorados o viejos</b>
<p>Puede aplicarse sobre cemento, yeso, madera, hierro, etc...siempre que se hayan preparado convenientemente y sus superficies estén lisas y limpias. Para yeso y cemento preparar con plástico mate (ver la ficha técnica). Para madera imprimir con selladora (ver ficha correspondiente). Para hierro preparar con imprimación (ver ficha técnica).</p>	<p>Proceder como las preparaciones lo indican en su ficha técnica (plásticos mates, selladora, imprimación, etc...)</p>

**MODO DE EMPLEO**

<p>Agitar el producto hasta su perfecta homogenización. Los utensilios y manchas se limpian con agua inmediatamente después de su uso. Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada. Se suministra al uso pero si es necesario se puede diluir con un poco de agua con agitación. Las superficies a revestir deberán de estar preparadas y lisas. Se aplica sobre cualquier superficie previamente imprimada, masillada y sin sombras ni manchas. No almacenar más de 12 meses, ni aplicar por debajo de 5°C. Si el producto no va a ser utilizado para su conservación evitar añadirle el agua.</p>	
--	--

<b>SEGURIDAD E HIGIENE</b>	<b>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>
<p>Resguardar los envases de heladas, de la exposición directa al sol y de temperaturas muy altas. No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil. Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Tápese después de su utilización. Aplicar con buena renovación de aire. Si se aplica a pistola usar mascarilla. No morder la superficie pintada.</p>	<p>Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma que dañe el medio ambiente. Buscar posibles métodos de revalorización o reciclado. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigente. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse según la legislación vigente.</p>

**NOTA**

<p>Esta información está basada en nuestros conocimientos y nuestra propia experiencia práctica. Es correcta y se ha obtenido en condiciones de ensayo estándar, representativas de lo que sucede habitualmente en el mercado pero no podemos hacernos responsables de aplicaciones hechas fuera de nuestro control directo, salvo pacto expreso, dada la gran variedad de agentes que influyen en el uso de una pintura (fondos, agentes atmosféricos, forma de aplicación, etc.) Jovira Pinturas se reserva el derecho a mejorar las propiedades sus productos, por lo que recomendamos a nuestros clientes pedir la actualización de las fichas técnicas antes de usarlos.</p>
---

