

**PRODUCTO: Flactajovi Mate**
**FAMILIA:** Alta Decoración

531

**REVISION:** 2

**FECHA:** 11/9/2003

**DESCRIPCIÓN**

Pintura translúcida para efectos especiales de alta decoración.

**RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIÓN**

Para dar sorprendentes efectos decorativos a los acabados. Se aplica sobre superficies devidamente preparadas y lisas, sin sombras ni defectos. Aplicable en interior.

**PROPIEDADES**

Fácil de aplicar.  
 Gran brochabilidad.  
 No es cubriente.  
 Translucido-Mate.  
 Lavabilidad máxima.

**SISTEMA DE APLICACIÓN**
**Diluyente:**

Agua

**Herramientas:**

Brocha, rodillo y pistola

**Limpieza:**

Agua, después de su uso.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>Aspecto</b>	Translúcido-Mate
<b>Adherencia</b>	Buena
<b>Color</b>	Lechoso con diferentes reflejos
<b>Peso específico a 20 C°</b>	1.06 ±0.05
<b>Viscosidad (Bookfield 7 / 100 r.p.m.)</b>	4600-5500 cP a 20° C
<b>Determinación índice brillo</b>	1.5 (85 °) ± 1 (GARDNER micro-TRI-gloss)
<b>Pigmento</b>	Especiales
<b>Rendimiento aproximado</b>	12-15 m2 por L. y mano aproximadamente.
<b>Secado al tacto</b>	1 hora
<b>Secado al repintado</b>	4 horas

Según temperatura y humedad ambiente



**PREPARACIÓN DEL SOPORTE**

<b>Soportes nuevos</b>	<b>Soportes deteriorados o viejos</b>
<p>Puede aplicarse sobre cemento, yeso, madera, hierro, etc...siempre que se hayan preparado convenientemente y sus superficies estén lisas y limpias. Para yeso y cemento preparar con plástico mate (ver la ficha técnica). Para madera imprimir con selladora (ver ficha correspondiente). Para hierro preparar con imprimación (ver ficha técnica).</p>	<p>Proceder como las preparaciones lo indican en su ficha técnica (plásticos mates, selladora, imprimación, etc...)</p>

**MODO DE EMPLEO**

<p>Remover bien hasta obtener una buena homogeneización. Diluir con un 10-5% máximo. Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada. Las manchas y utensilios se limpian con agua inmediatamente después de su uso. Las superficies a revestir deberán de estar preparadas y lisas. Se aplica sobre cualquier superficie previamente imprimada, masillada y sin sombras ni manchas. No aplicar por debajo de 5°C, ni almacenar más de 12 meses. Si el producto no va a ser utilizado, para su mejor conservación evitar añadirle el agua. No aplicar sobre soportes mojados.</p>
--

<b>SEGURIDAD E HIGIENE</b>	<b>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>
<p>Resguardar los envases de heladas, de la exposición directa al sol y de temperaturas muy altas. No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil. Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Tápese después de su utilización. Aplicar con buena renovación de aire. Si se aplica a pistola usar mascarilla. No morder la superficie pintada.</p>	<p>Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma que dañe el medio ambiente. Buscar posibles métodos de revalorización o reciclado. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigente. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse según la legislación vigente.</p>

**NOTA**

<p>Esta información está basada en nuestros conocimientos y nuestra propia experiencia práctica. Es correcta y se ha obtenido en condiciones de ensayo estándar, representativas de lo que sucede habitualmente en el mercado pero no podemos hacernos responsables de aplicaciones hechas fuera de nuestro control directo, salvo pacto expreso, dada la gran variedad de agentes que influyen en el uso de una pintura (fondos, agentes atmosféricos, forma de aplicación, etc.) Jovira Pinturas se reserva el derecho a mejorar las propiedades sus productos, por lo que recomendamos a nuestros clientes pedir la actualización de las fichas técnicas antes de usarlos.</p>
---

