

PINTURAS JOVIRA S.A.

Fábrica: Ctra. Nacional 340 s/n. 46815 LLOSA DE RANES (Valencia) Spain

Tel. 96 292 40 20 / Fax 96 223 00 57

www.jovira.com Email: jovira@jovira.com

PÁGINA 1/2

PRODUCTO: Galería Plus Satinado
FAMILIA: Tintes y Bases de Color Plásticas
 340
REVISION: 2
FECHA: 28/4/2003


DESCRIPCIÓN

Pintura plástica base color de alta calidad, especialmente estudiada para obtener tonos de color llenos.

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies tanto en exterior como en interior, en paredes, techos enlucidos de cemento, fibrocemento, yesos, escayolas, etc...
 Relación resistencia de los Galería Plus Satinado; marrón, negro, ocre, rojo óxido, salmón, azul y verde son recomendados para interior y exterior. El amarillo y rojo vivo es recomendado para interior.

PROPIEDADES

Formulado a base de copolímeros vinílicos.
 Producto formado por una colección de plásticos bases caracterizados por la intensidad de sus colores de alta calidad y gran duración.
 Obtención de infinidad de colores entre la combinación de ellos, puras y fuertes tonalidades.
 Las degradaciones con blanco ofrecen colores medios y suaves ideales para la decoración.
 Alto poder de cubrición.
 Estas pinturas si se rebaja su color se tiene que comprobar su resistencia al exterior del mismo.
 Completamente lavable.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Diluyente:	Herramientas:	Limpieza:
Agua	Brocha, rodillo y pistola	Agua, después de su uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Satinado
Adherencia	Buena
Color	Consultar carta colores
Peso específico a 20 C°	1.25 ±0.05
Viscosidad (Bookfield 7 / 100 r.p.m.)	1800-2200 cP a 20° C
Determinación índice brillo	6.6 (60°) / 6.4 (85°) (GARDNER micro-TRI-gloss)
Pigmento	Varios
Rendimiento aproximado	8-12 m ² por L. y mano aproximadamente.
Secado al tacto	1 hora
Secado al repintado	2 horas

Según temperatura y humedad ambiente

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE**

Soportes nuevos	Soportes deteriorados o viejos
<p>Se puede aplicar sobre superficies de hormigón, yeso, escayola, sobre madera preparar con selladora y sobre hierro imprimir con antioxidante.</p> <p>En superficies de yeso o escayola aplicar cuando esten totalmente secas.</p> <p>En superficies de hormigón y cemento no aplicar hasta el total fraguado (30 días mínimo).</p> <p>En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro, limpiar bien el soporte, si este tiene desperfectos masillar (consultar la masilla adecuada).</p> <p>Las superficies con salitres o alcalis, neutralizarlas y sellar con la imprimación Fakolih K-16, 1/4 en agua y dejar secar de 2 a 4 horas en superficies nuevas y 24 horas en superficies pintadas.</p>	<p>Si se encuentra en mal estado, eliminar y rascar las partes mal adheridas, masillar y lijar la superficie hasta dejarla en buen estado.</p> <p>Si el Soporte tiene desperfectos masillar (consultar la masilla adecuada).</p> <p>SOPORTES PINTADOS: Si esta en buen estado lijar y proceder como nueva.</p>

MODO DE EMPLEO

<p>Homogenizar el producto mediante simple agitación.</p> <p>Aplicar una primera mano diluida con agua al 10-20% y la segunda mano al 5-10% aproximadamente.</p> <p>Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada.</p> <p>Agitar el producto hasta su perfecta homogenización.</p> <p>La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.</p> <p>Los utensilios y manchas se limpian con agua inmediatamente después de su uso.</p> <p>No aplicar en exteriores si se prevee lluvia dos horas antes o después de su aplicación.</p> <p>Es conveniente no lavar las paredes hasta pasados 28 días desde su aplicación.</p> <p>No aplicar por debajo de 5 °C, ni almacenar más de 12 meses.</p> <p>No aplicar sobre soportes mojados ni con altas temperaturas.</p> <p>Si el producto no va a ser utilizado para su mejor conservación evitar añadirle el agua.</p>

SEGURIDAD E HIGIENE

SEGURIDAD E HIGIENE	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
<p>Resguardar los envases de heladas, de la exposición directa al sol y de temperaturas muy altas.</p> <p>No comer, beber ni fumar durante su aplicación.</p> <p>En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.</p> <p>Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.</p> <p>Mantener el envase fuera del alcance de los niños.</p> <p>Tápese después de su utilización.</p> <p>Aplicar con buena renovación de aire.</p> <p>Si se aplica a pistola usar mascarilla.</p> <p>No morder la superficie pintada.</p>	<p>Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.</p> <p>No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma que dañe el medio ambiente.</p> <p>Buscar posibles métodos de revalorización o reciclado.</p> <p>Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigente.</p> <p>Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse según la legislación vigente.</p>

NOTA

<p>Esta información está basada en nuestros conocimientos y nuestra propia experiencia práctica. Es correcta y se ha obtenido en condiciones de ensayo estándar, representativas de lo que sucede habitualmente en el mercado pero no podemos hacernos responsables de aplicaciones hechas fuera de nuestro control directo, salvo pacto expreso, dada la gran variedad de agentes que influyen en el uso de una pintura (fondos, agentes atmosféricos, forma de aplicación, etc.)</p> <p>Jovira Pinturas se reserva el derecho a mejorar las propiedades sus productos, por lo que recomendamos a nuestros clientes pedir la actualización de las fichas técnicas antes de usarlos.</p>
--

