

PRODUCTO: Jovitin Universal
FAMILIA: Tintes y Bases de Color Plásticas
 620
REVISION: 2
FECHA: 27/4/2003



DESCRIPCIÓN

Pigmentos en dispersión, en forma líquida compatibles con la mayor parte de las pinturas.

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIÓN

Para teñir pinturas al agua o al disolvente.
 Compatible con la mayoría de las pinturas usadas en la construcción.
 Adecuado para la obtención de colores pastel y de intensidad media.

PROPIEDADES

Fácil incorporación, mediante simple agitación.
 Máxima calidad de tinción, combinables entre si, consiguiendo infinidad de colores.
 Resistencia al exterior si la pintura de base es de calidad, buena para exteriores.
 Todos los colores "Jovitin universales" son buenos para exteriores excepto el amarillo y el rojo vivo.
 No modifica la adherencia de las pinturas sobre el fondo, ni tampoco el brillo del producto inicial.
 Color: Marrón, ocre, negreo, amarillo cromo, azul, rojo vivo, rojo óxido, verde.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Diluyente:	Herramientas:	Limpieza:
Ninguno	Ninguna	Agua o disolvente, depente de la

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Mate
Adherencia	Buena
Color	Consultar carta colores
Peso específico a 20 C°	1.0 ±0.05
Viscosidad (Bookfield 7 / 100 r.p.m.)	800-1200 cP a 20° C
Determinación índice brillo	(GARDNER micro-TRI-gloss)
Pigmento	Varios
Rendimiento aproximado	m2 por L. y mano aproximadamente.
Secado al tacto	Según temperatura y humedad ambiente
Secado al repintado	



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes nuevos	Soportes deteriorados o viejos
Proceder del modo indicado en las pinturas a tinar. Consultar la ficha técnica del producto a utilizar.	Proceder del modo indicado en las pinturas a tinar. Consultar la ficha técnica del producto a utilizar.

MODO DE EMPLEO

Incorporar lentamente a la pintura.
Homogenizar el producto mediante simple agitación.
Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada.
Agitar el producto hasta su perfecta homogenización.
La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
No almacenar más de 12 meses ni aplicar por debajo de 5°C.
Consultar la ficha técnica del producto a utilizar.

SEGURIDAD E HIGIENE

Resguardar los envases de heladas, de la exposición directa al sol y de temperaturas muy altas.
No comer, beber ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.
Mantener el envase fuera del alcance de los niños.
Tápese después de su utilización.
Aplicar con buena renovación de aire.
Si se aplica a pistola usar mascarilla.
No morder la superficie pintada.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma que dañe el medio ambiente.
Buscar posibles métodos de revalorización o reciclado.
Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigente.
Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse según la legislación vigente.

NOTA

Esta información está basada en nuestros conocimientos y nuestra propia experiencia práctica. Es correcta y se ha obtenido en condiciones de ensayo estándar, representativas de lo que sucede habitualmente en el mercado pero no podemos hacernos responsables de aplicaciones hechas fuera de nuestro control directo, salvo pacto expreso, dada la gran variedad de agentes que influyen en el uso de una pintura (fondos, agentes atmosféricos, forma de aplicación, etc.) Jovira Pinturas se reserva el derecho a mejorar las propiedades sus productos, por lo que recomendamos a nuestros clientes pedir la actualización de las fichas técnicas antes de usarlos.

