

PINTURAS JOVIRA S.A.

Fábrica: Ctra. Nacional 340 s/n. 46815 LLOSA DE RANES (Valencia) Spain

Tel. 96 292 40 20 / Fax 96 223 00 57

www.jovira.com Email: jovira@jovira.com

PÁGINA 1/2

**PRODUCTO:** **Marker.**  
**FAMILIA:** Especialidades  
 508  
**REVISION:** 2  
**FECHA:** 1/5/2003


**DESCRIPCIÓN**

Es una pintura antimanchas (mate tixotrópica) sin olor, gracias a su formulación a base de resinas sintéticas, solubles en disolventes alifáticos. Ideal para proteger y decorar paredes, techos, etc.

**RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIÓN**

Interior-Exterior.  
 Acabado Mate.  
 Aplíquese con buena renovación de aire.  
 Para decorar y proteger paredes y techos en lugares donde se ensucien de humos, grasas.... como cocinas, bares, restaurante, talleres, etc...

**PROPIEDADES**

Excelente resistencia a golpes, roces y productos de limpieza.  
 Óptima resistencia a la intemperie.  
 Su alto poder antimanchas lo hace ideal para repintar manchas de humo, nicotina... incluso en superficies viejas por su secado sin tensiones.  
 Gran rendimiento, flexibilidad, adherencia y brochabilidad.  
 Fácilmente aplicable a brocha, pistola o rodillo.  
 El blanco posee una extraordinaria blancura y resistencia al amarilleamiento.  
 Es totalmente lavable.

**SISTEMA DE APLICACIÓN**

Diluyente:	Herramientas:	Limpieza:
Disolvente	Brocha, rodillo y pistola	Disolvente, después de su uso.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>Aspecto</b>	Mate
<b>Adherencia</b>	Buena
<b>Color</b>	Blanco
<b>Peso específico a 20 C°</b>	1.33 ±0.05
<b>Viscosidad (Bookfield 7 / 100 r.p.m.)</b>	5000- 6200 cP a 20° C
<b>Determinación índice brillo</b>	1.4 (85°) ± 1 (GARDNER micro-TRI-gloss)
<b>Pigmento</b>	Bióxido de Titaneo
<b>Rendimiento aproximado</b>	5-7 m2 por Kg. y mano aproximadamente.
<b>Secado al tacto</b>	1 hora
<b>Secado al repintado</b>	24 horas

Según temperatura y humedad ambiente

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE**

<b>Soportes nuevos</b>	<b>Soportes deteriorados o viejos</b>
<p>Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de hormigón, cemento, yeso, escayola hierro y sus derivados. Extraer todos los productos extraños y residuos. Lijar y eliminar posibles restos que esten en el soporte. Antes de aplicar limpiar, lijar y eliminar el polvo, grasa y cera de la superficie.</p>	<p>Eliminar y rascar las partes mal adheridad de la pintura vieja, lijar hasta dejar lisa la supeficie y proceder como en nueva.</p> <p><b>SUPERFICIES PINTADAS:</b> Si está en buen estado, lavar , lijar y aplicar dos manos del producto sin diluir.</p>

**MODO DE EMPLEO**

<p>Remover bien hasta obtener una buena homogeneización. Utilizar para diluir con disolvente. Los utensilios y manchas se limpian con disolvente o aguarrás inmediatamente después de su uso. Aplicar la primera mano diluida entre un 10% y un 15% con disolvente sin olor y la segunda mano hasta un 5%. Si esta en buen estado la superficie no es necesario diluir. No aplicar en exteriores si se prevee lluvia 2 horas antes o después de la aplicación. No almacenar más de 12 meses, ni aplicar sobre soportes mojados. Si se aplica a temperaturas bajas se retrasa el secado. Si el producto no va a ser utilizado, para su mejor conservación evitar añadirle disolvente Jovira sin olor.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>SEGURIDAD E HIGIENE</b>	<b>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>
<p>No exponer directamente al sol ni a temperaturas altas. No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de incendio, úsese agua pulverizada, espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico. Nocivo por inhalación y por ingestión. Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil. Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Tápese después de su utilización. Aplicar con buena renovación de aire. Si se aplica a pistola usar mascarilla. Peligro de efectos acumulativos. No morder la superficie pintada.</p>	<p>Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma que dañe el medio ambiente. Buscar posibles métodos de revalorización o reciclado. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigente. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse según la legislación vigente.</p>

**NOTA**

<p>Esta información está basada en nuestros conocimientos y nuestra propia experiencia práctica. Es correcta y se ha obtenido en condiciones de ensayo estándar, representativas de lo que sucede habitualmente en el mercado pero no podemos hacernos responsables de aplicaciones hechas fuera de nuestro control directo, salvo pacto expreso, dada la gran variedad de agentes que influyen en el uso de una pintura (fondos, agentes atmosféricos, forma de aplicación, etc.) Jovira Pinturas se reserva el derecho a mejorar las propiedades sus productos, por lo que recomendamos a nuestros clientes pedir la actualización de las fichas técnicas antes de usarlos.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

